

— کاتالوگ فارسی و هوشمند

مشخصات محصولات جنرال گلد



نسخه فارسی و خوانای کاتالوگ 2023؛ شامل مشخصات فنی،
معنی ویژگی‌ها و مقایسه سریع خانواده‌های دیواری، ایستاده و
پنجره‌ای.



کاتالوگ آنلاین

برای جستجو و مقایسه مدل‌ها اسکن کنید

فارسی روان

با حفظ اعداد سند
اصلی

۳ گروه

دیواری، ایستاده و
پنجره‌ای

۱۸ مدل

استخراج‌شده از کاتالوگ
اصلی

Climate Class

T3

علامتی که در کاتالوگ برای برخی مدل‌ها در کنار ویژگی‌های دستگاه درج شده است.

Energy Efficiency Ratio

EER

نسبت راندمان سرمایش؛ مقدار دقیق هر مدل همان عدد درج‌شده در سند اصلی است.

Coefficient of Performance

COP

ضریب عملکرد گرمایش. در این نسخه اعداد بدون اصلاح یا تفسیر، عیناً از کاتالوگ منتقل شده‌اند.

Feature

Golden Fin

در نسخه فارسی با عنوان «فین طلایی» نمایش داده شده است.

Feature

Rapid Cooling

در نسخه فارسی با عنوان «سرمایش سریع» نمایش داده شده است.

Feature

Way Auto Swing-4

در نسخه فارسی «پرتاب باد خودکار چهارجهته» نام‌گذاری شده است.

— قبل از مقایسه مدل‌ها

فقط ظرفیت را نبینید.

برای مقایسه دقیق‌تر، علاوه بر ظرفیت سرمایش به نوع کمپرسور، کلاس آب‌وهوایی، نوع مبرد، حجم هوادهی، صدای یونیت داخلی و راندمان توجه کنید.

ظرفیت سرمایش

در کاتالوگ با BTU/h ثبت شده و مبنای اصلی دسته‌بندی مدل‌هاست.

کمپرسور

مدل‌های کاتالوگ از کمپرسور روتاری یا اسکرال با برندهای مختلف استفاده می‌کنند.

صدای یونیت داخلی

عدد کمتر در جدول به معنی سطح صدای پایین‌تر درج‌شده در کاتالوگ است.

مبرد

در این کاتالوگ مدل‌ها با R410A یا R22 معرفی شده‌اند.

— اسپلیت دیواری

اسپلیت دیواری تیتانیوم - اینورتر

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

حالت توربو

فین طلایی

مبرد R410A

فیلتر سلامت

T3

اینورتر

کنترل آمپر

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سریع

GG-TS24000 TITANUM	GG-TS18000 TITANUM	GG-TS12000 TITANUM	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
4A, 6A, 8A	3A, 4A, 6A	2A, 3A, 4A	سطح آمپر
24,000	18,000	12,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
—	—	—	جریان نامی سرمایش (A)
2.4	2.4	2.4	EER
24,500	18,500	12,500	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
—	—	—	جریان نامی گرمایش (A)
3.60	3.60	3.60	COP
روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
SANYO	GMCC	GMCC	برند کمپرسور
1,350	810	680	حجم هوادهی پیل داخلی (m ³ /h)
36	31	28	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	R410A	R410A	نوع مبرد
120	177	255	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
1100×333×222	920×306×195	820×306×195	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
15	10.5	9.5	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
967×421×803	853×349×602	795×305×549	ابعاد یونیت خارجی
59	30	24.5	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
2	2	1	تعداد ردیف رادیاتور

— اسپلیت دیواری

اسپلیت دیواری پورشه ۳۰ هزار - اینورتر

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

حالت توربو

فین طلایی

مبرد R410A

Wi-Fi

T3

اینورتر

کنترل آمپر

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

GG-GS30000 PORSCHE

مشخصه

220-240V, 50Hz, 1Ph

برق ورودی

L1 (4A) - L2 (9A) - L3 (12A)

سطح آمپر

30,000

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

—

جریان نامی سرمایش (A)

3.22

EER

30,700

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

12.5

جریان نامی گرمایش (A)

3.22

COP

روتاری

نوع کمپرسور

GREE

برند کمپرسور

1,350

حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)

52

صدای یونیت داخلی dB(A)

R410A

نوع مبرد

108

تعداد بارگیری کانتینر 40HQ

1078×333×246

ابعاد یونیت داخلی
(عرض×عمق×ارتفاع)

15

وزن خالص یونیت داخلی (kg)

1000×746×427

ابعاد یونیت خارجی

52.5

وزن خالص یونیت خارجی (kg)

2

تعداد ردیف رادیاتور

— اسپلیت دیواری

اسپلیت دیواری پلاتینیوم

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

🕒 فین طلایی

🔧 عملکرد در دمای پایین

🛡️ فیلتر سلامت

🕒 تایمر

🔥 راندمان بالا

❄️ مبرد R410A

🌀 پرتاب باد خودکار چهارجهته

🔇 حالت کم صدا

⚡ سرمایه‌ش سریع

🌀 حالت توربو

GG-MS24000 PLATINUM	GG-MS18000 PLATINUM	GG-MS12000 PLATINUM	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	—	—	سطح آمپر
24,000	18,000	12,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
10	7.71	5.2	جریان نامی سرمایش (A)
3.01	2.81	2.81	EER
27,000	18,000	12,500	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
10	7	5.0	جریان نامی گرمایش (A)
3.41	3.01	3.21	COP
روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	برند کمپرسور
1,000	810	575	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
33	34	28	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	R410A	R410A	نوع مبرد
147	192	265	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
1040×220×327	957×213×302	805×194×285	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
13.2	11.4	8.2	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
890×342×673	805×330×554	720×270×495	ابعاد یونیت خارجی
53	37.6	26.5	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
1.6	1.6	1	تعداد ردیف رادیاتور

— اسپلیت دیواری

اسپلیت دیواری ویتالی ۳۰ هزار

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

🕒 فین طلایی

🔒 عملکرد در دمای پایین

🛡️ فیلتر سلامت

🕒 تایمر

🔥 راندمان بالا

❄️ مبرد R410A

🌀 پرتاب باد خودکار چهارجهته

🔇 حالت کم صدا

⚡ سرمايش سريع

🌀 حالت توربو

GG-MS30 VITALLY	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	سطح آمپر
30,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
11.7	جریان نامی سرمایش (A)
3.3	EER
30,500	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
10.9	جریان نامی گرمایش (A)
3.66	COP
روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	برند کمپرسور
1,460	حجم هوادهی پنل داخلی (m³/h)
40	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	نوع مبرد
96	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
1260×283×362	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
21.8	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
946×410×810	ابعاد یونیت خارجی
63.9	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
2	تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده تیتانیوم ۶۰ هزار - اینورتر

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

حالت توربو

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

اینورتر

کنترل آمپر

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

GG-TF60000D TITANUM

مشخصه

220-240V, 50Hz, 1Ph

برق ورودی

L1 (8A) - L2 (12A) - L3 (15A)

سطح آمپر

60,000

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

—

جریان نامی سرمایش (A)

2

EER

62,000

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

26.7

جریان نامی گرمایش (A)

3.60

COP

روتاری

نوع کمپرسور

HIGHLY

برند کمپرسور

2,100

حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)

49

صدای یونیت داخلی dB(A)

R410A

نوع مبرد

45

تعداد بارگیری کانتینر 40HQ

1918×600×390

ابعاد یونیت داخلی
(عرض×عمق×ارتفاع)

—

وزن خالص یونیت داخلی (kg)

1000×400×1250

ابعاد یونیت خارجی

—

وزن خالص یونیت خارجی (kg)

3

تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده اولترا ۳۶ هزار - کمپرسور GMCC

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

حالت توربو

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

راندمان بالا

مبرد R410A

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

GG-TF36000H ULTRA	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	سطح آمپر
36,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
17.3	جریان نامی سرمایش (A)
2.4	EER
36,500	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
14.1	جریان نامی گرمایش (A)
12.3	COP
روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	برند کمپرسور
1,680	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
40	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	نوع مبرد
62	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
600×390×1918	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
51	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
984×421×804	ابعاد یونیت خارجی
69	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
2	تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده اولترا ۳۶ هزار - کمپرسور HIGHLY

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

حالت توربو

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

راندمان بالا

مبرد R410A

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

GG-TF36000H ULTRA	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	سطح آمپر
36,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
17.7	جریان نامی سرمایش (A)
2.4	EER
38,000	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
14.6	جریان نامی گرمایش (A)
12.3	COP
روتاری	نوع کمپرسور
HIGHLY	برند کمپرسور
1,900	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
39	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	نوع مبرد
54	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
600×390×1918	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
55	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
976×421×804	ابعاد یونیت خارجی
59	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
2	تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده اسکرال ۳۶ هزار - Copeland

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

🔗 فین طلایی

🔗 راه اندازی مجدد خودکار

🔗 فیلتر سلامت

🔗 T3

🔗 کمپرسور اسکرال

🔗 مبرد R410A

🔗 پرتاب باد خودکار چهارجهته

🔗 حالت کم صدا

🔗 سرمایش سریع

🔗 حالت توربو

GG-MF36000DC SCROLL	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	سطح آمپر
36,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
19.4	جریان نامی سرمایش (A)
2.29	EER
—	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
—	جریان نامی گرمایش (A)
—	COP
اسکرال	نوع کمپرسور
Copeland	برند کمپرسور
1,690	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
62	صدای یونیت داخلی dB(A)
R410A	نوع مبرد
42	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
600×455×1934	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
59.0	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
900×350×1170	ابعاد یونیت خارجی
87.5	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
2	تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده اسکرال ۴۸ هزار - SANYO

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

کمپرسور اسکرال

مبرد R410A

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

حالت توربو

GG-TF48000D SCROLL

مشخصه

380V, 50Hz, 3Ph

برق ورودی

—

سطح آمپر

48,000

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

20.2

جریان نامی سرمایش (A)

3.30

EER

49,000

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

18.9

جریان نامی گرمایش (A)

3.60

COP

اسکرال

نوع کمپرسور

SANYO

برند کمپرسور

1,950

حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)

41

صدای یونیت داخلی dB(A)

R410A

نوع مبرد

45

تعداد بارگیری کانتینر 40HQ

1918×600×390

ابعاد یونیت داخلی
(عرض×عمق×ارتفاع)

55

وزن خالص یونیت داخلی (kg)

1000×400×1250

ابعاد یونیت خارجی

105

وزن خالص یونیت خارجی (kg)

2

تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی ایستاده

کولر ایستاده اسکرال ۶۰ هزار - LG

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

کمپرسور اسکرال

مبرد R410A

پرتاب باد خودکار چهارجهته

حالت کم صدا

سرمايش سريع

حالت توربو

GG-MF60000D SCROLL

مشخصه

220-240V, 50Hz, 1Ph

برق ورودی

—

سطح آمپر

60,000

ظرفیت سرمایش (BTU/h)

10.1

جریان نامی سرمایش (A)

3.30

EER

60,000

ظرفیت گرمایش (BTU/h)

9.67

جریان نامی گرمایش (A)

3.66

COP

اسکرال

نوع کمپرسور

LG

برند کمپرسور

2,470

حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)

50

صدای یونیت داخلی dB(A)

R410A

نوع مبرد

40

تعداد بارگیری کانتینر 40HQ

600×455×1934

ابعاد یونیت داخلی
(عرض×عمق×ارتفاع)

59.3

وزن خالص یونیت داخلی (kg)

952×415×1333

ابعاد یونیت خارجی

105.2

وزن خالص یونیت خارجی (kg)

2

تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی پنجره‌ای

کولر گازی پنجره‌ای اولترا - ۹ و ۱۲ هزار

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.



T3 | GMCC

حالت توربو

فین طلایی

راه‌اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

مبرد R22

راندمان بالا

نصب آسان

حالت کم‌صدا

سرماپش سریع

GG-MW12000C ULTRA	GG-MW9000C ULTRA	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	—	سطح آمپر
12,000	9,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
7.0	4.5	جریان نامی سرمایش (A)
2.08	2.6	EER
—	—	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
—	—	جریان نامی گرمایش (A)
—	—	COP
روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	برند کمپرسور
450	360	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
46	47	صدای یونیت داخلی dB(A)
R22	R22	نوع مبرد
342	572	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
600×560×380	450×535×346	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
36	27	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
—	—	ابعاد یونیت خارجی
—	—	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
—	—	تعداد ردیف رادیاتور

— کولر گازی پنجره‌ای

کولر گازی پنجره‌ای اولترا - ۱۸ و ۲۴ هزار

مشخصات فنی و اطلاعات کلیدی این خانواده محصول به صورت خلاصه و خوانا.



حالت توربو

فین طلایی

راه اندازی مجدد خودکار

فیلتر سلامت

T3

مبرد R22

راندمان بالا

نصب آسان

حالت کم صدا

سرماپش سریع

GG-MW24000C ULTRA	GG-MW18000C ULTRA	مشخصه
220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	برق ورودی
—	—	سطح آمپر
24,000	18,000	ظرفیت سرمایش (BTU/h)
12.5	11.02	جریان نامی سرمایش (A)
1.90	1.92	EER
24,000	—	ظرفیت گرمایش (BTU/h)
15.7	—	جریان نامی گرمایش (A)
0.89	—	COP
روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	برند کمپرسور
805	730	حجم هوادهی پیل داخلی (m³/h)
55	50	صدای یونیت داخلی dB(A)
R22	R22	نوع مبرد
255	255	تعداد بارگیری کانتینر 40HQ
660×680×428	660×680×428	ابعاد یونیت داخلی (عرض×عمق×ارتفاع)
56.5	52	وزن خالص یونیت داخلی (kg)
—	—	ابعاد یونیت خارجی
—	—	وزن خالص یونیت خارجی (kg)
—	—	تعداد ردیف رادیاتور

GENERAL GOLD

GG

برای انتخاب دقیق‌تر، فقط جدول کافی نیست.

در کاتالوگ آنلاین می‌توانید مدل‌ها را بر اساس نوع دستگاه، ظرفیت، اینورتر، نوع کمپرسور و ویژگی‌های فنی فیلتر و تا سه مدل را کنار هم مقایسه کنید.

۰۲۱-۲۸۴۲۹۹۸۲



مشاوره خرید

مشاهده کاتالوگ آنلاین



general-gold.ir/catalog/